

## Parafoudres à diodes d'écrêtage Gamme énergie Habitat

Un concept évolutif grâce aux cartouches interchangeables :

Grâce à l'interchangeabilité des cartouches, il est aisé d'adapter et de faire évoluer le parafoudre selon le niveau du risque et de sa propre évolution. Simple à mettre en oeuvre et adapté à l'habitat équipé d'un disjoncteur différentiel d'abonné <100A :

- Un seul parafoudre pour un abonnement < 100A
- Ne nécessite pas de déconnecteur associé (régime TT ou TN)



RÉF	DÉSIGNATION
ADEFUSM2/15U	Boîtier parafoudre bipolaire ACCESS 5kW sans contrôleur Up = 0,8kV
ADEFUST2/15U	Boîtier parafoudre tétrapolaire ACCESS 5kW sans contrôleur Up = 0,8kV
ADEFUSADR5/15	Cartouche parafoudre MEDIUM 15kW 15x54 bleu Up = 0,8kV

## Protections parafoudre complémentaires

Ce parafoudre est destiné à protéger contre la foudre et les surtensions des lignes d'alimentation des équipements électroniques ou des appareils sensibles aux perturbations électromagnétiques. Il peut être intégré dans des encombrements réduits (boîtier extérieur, portail automatique, alarme, bandeau de prises...). Avec dispositif de déconnexion thermique, voyant d'indication de bon fonctionnement et protection contre les courts-circuits.



RÉF	DÉSIGNATION	Uc V	Mode de protection
ADEVADOM5A	Parafoudre d'intégration	275	Asymétrique

Les équipements de télécom, réseaux, mesures et commandes sont indispensables à la sécurité et la productivité des entreprises, la protection permet de garantir leur fonctionnement.



RÉF	APPLICATION	Tension de service	Nb fils protégés
ADEVARP170/1HD	Lignes ADSL	170V	2

## Parafoudres Modulaires non débrochables Gamme VARIO



RÉF	DÉSIGNATION	Dim.
ADEVAGRI15T2	Type 2 bipolaire non débrochable	2 mod.
ADEVAGRI15T4	Type 2 tétrapolaire non débrochable	4 mod.

## Parafoudres Modulaires débrochables avec déconnecteur - Gamme VARIO

Un déconnecteur est généralement nécessaire avec les parafoudres. Il permet de protéger celui-ci contre les courts-circuits et donner la priorité à la continuité de service.



RÉF	DÉSIGNATION	Dim.
ADEVAAMO2TC2D30FI25	Type 2 bipolaire débrochable	2 mod.
ADEVAAMO2TC4D30FI25	Type 2 tétrapolaire débrochable	4 mod.

## Parafoudres à diodes d'écrêtage Applications spécifiques

Très grande simplicité d'installation et d'exploitation :

- Un seul parafoudre en tête d'installation
- Aucune maintenance préventive
- Sans courant résiduel : pas d'usure (voyant de visualisation d'état inutile)



RÉF	DÉSIGNATION
ADEFUSP01HD	Boîtier parafoudre 1 paire ligne ADSL sans contrôleur Up = 0,25kV
ADEFUSADP/11HD	Cartouche parafoudre ADSL 11x38 jaune et gris Up = 0,25kV