



MIIDEX LIGHTING
ECONOME - DURABLE - RESPONSABLE
SOURCES ET LUMINAIRES LED

Bandeaux LED



- IP65
- Largeur: 10mm
- Longueur: 5m
- Couleur et T° : RGB
- Finition: Polyuréthane
- Puissance: 14.4W/m
- Tension: 24V DC
- IRC > 80
- Dimmable avec télécommande

MI175160



- IP65
- Largeur : 10mm
- Longueur : 5m
- Couleur et T°: Blanc chaud (3000K)
- Finition : Polyuréthane
- Puissance : 14.4W/m
- Lumens : 250Lm/m
- Tension : 24V DC
- IRC > 80
- Dimmable

MI175166



- IP65
- Largeur: 10mm
- Longueur: 5m
- Couleur et T°: Blanc neutre (4000K)
- Finition: Polyuréthane
- Puissance: 14.4W/m
- Lumens: 900Lm/m
- Tension : 24V DC
- IRC > 80
- Dimmable

MI1751620

Accessoires



CONTROLEUR RF 4 ZONES RGB+BLANC

- IP20
- Dimensions : L85 x l45 x H23mm
- Puissance : 280W
- Tension de sortie: 12-24V DC
- Distance de détection : 30m
- Poids Net: 45g
- Compatible avec télécommande RF MI17649

MI17655



TÉLÉCOMMANDE

- IP40
- Dimensions : L120 x l52 x H21mm
- Portée radio fréquence : 20m
- Piles : AAA non incluses

MI17649

Compatible avec la télécommande RF 4 zones RGB + Blanc


Alimentation non dimmable

RÉF	IP	DIMENSIONS	PUISANCE	TENSION	POIDS
MI175351	67	195 x 53 x 35	60W	24V DC 2.5A	561g
MI175371	67	215 x 53 x 35	100W	24V DC 4.17A	601g
MI175381	67	245 x 70 x 45	150W	24V DC 6.25A	1,212kg




Profilés et terminaisons

RÉF	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	FINITION
MI19827	Profilé LED d'angle 30/60°	2000mm	Aluminium anodisé
MI19869	2 terminaison pour profilé d'angle 30/60°	-	Gris
MI19831	Profilé LED plat	2000mm	Aluminium anodisé
MI19867	2 terminaison pour profilé plat	-	Gris
MI19823	Profilé LED rainure	2000mm	Aluminium anodisé
MI19868	2 terminaison pour profilé rainure	-	Gris



Diffuseurs

RÉF	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	FINITION
MI19852	Diffuseur profilé 15,4mm	2000mm	Dépoli
MI19850	Diffuseur profilé 15,4mm	2000mm	Blanc
MI19858	Diffuseur Clip profilé 15,4mm	2000mm	Blanc



Supports

RÉF	DÉSIGNATION
MI19877	2 supports de montage souple pour profilé
MI19878	Connecteur de montage pour profilé

