

Centrale de traitement de l'eau KOMEO



● RÉF : COMQ412005001

Centrale de traitement d'eau équipée d'un antitartre électronique, de 3 étages de filtration et d'une désinfection UV pour les bactéries, matériel à installer sur l'arrivée générale d'une habitation. Ce matériel protégera l'installation contre les dépôts de tartre, filtrera les sédiments, pesticides, herbicides, chlore, métaux lourds, fer, manganèse et détruira les bactéries pour débit jusqu'à 2 m³/h.

2213,56€ H.T.

ANTITARTRE ÉLECTRONIQUE COMAP 5106

CARACTÉRISTIQUE :



- ✓ Pression de service : de 0 à 4 bars.
- ✓ Fusible : 32 mA T.
- ✓ Protection pour les surtensions secteur.
- ✓ Sélecteur de puissance de traitement antitartre :
 - position 1 pour eau de TH < 25°f,
 - position 2 pour eau de TH ≥ 25°f.
- ✓ Dureté de l'eau à traiter jusqu'à 40°f ou 25°DH.
- ✓ Raccordement 3/4".
- ✓ Pas de perte de charge.
- ✓ Éléments au contact de l'eau ACS.

● COMQ311002001 230 V~ 50/60 Hz + terre IP20 10 VA max 3000 l/h 744,98€

L'adoucisseur Softeo



CARACTÉRISTIQUE :

- ✓ Pression réseau max : 3 bars (régulateur de pression obligatoire).
- ✓ Alimentation électrique : 230 V avec transformateur (fourni).
- ✓ Pilotage des régénérations volumétrique et/ou chronométrique.
- ✓ Affichage du volume d'eau restant à adoucir.
- ✓ Affichage du débit instantané.
- ✓ Mixing intégré à la tête.
- ✓ Maintien des réglages en cas de coupure de courant.
- ✓ Bac à sel avec une large trappe de remplissage.
- ✓ Tête Noryl.
- ✓ Régénération : 4 phases.
- ✓ Livré avec tuyau d'évacuation saumure.
- ✓ Bypass intégré à la vanne.
- ✓ Préfiltration : 20 µ.

● COMQ341003001 325 x L475 x H1070 mm 33,5 kg 3/4" M 3 37 min 18 L 1488,84€

