


## Boite de jonction BT avec GEL EASYCELL3



RÉF.	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	SECTION
CEL320436	EASY2 V	86 x 47 x 27 mm	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
CEL309445	EASY3 V	145 x 50 x 40 mm	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>

## Boite de jonction 1 kV Type M avec résine EG sans halogènes IP68



RÉF.	DÉSIGNATION	L (mm)	D (mm)	Ø CÂBLE MAX. K (mm)
CEL124505	MZ00	180	24	20
CEL124169	M11	190	36	26
CEL124170	M12	260	47	34
CEL124172	M13	360	55	43
CEL124174	M14	400	70	48

## Gaine thermorétractable



RÉF.	COULEUR	Ø ADMISSIBLES	Ø AVANT RÉTREINT	Ø APRÈS RÉTREINT	CONDITIONNEMENT
CEL127104	Noir	1,2 à 2,4 mm	3 mm	1,5 mm	15m
CEL127111	Noir	2,2 à 4,8 mm	6 mm	2 mm	10m
CEL127118	Noir	3,6 à 7,2 mm	9 mm	3 mm	10m
CEL127125	Noir	4,8 à 9,8 mm	12,4 mm	4 mm	8m
CEL127132	Noir	7,2 à 14,4 mm	18 mm	6 mm	7m
CEL127190	Noir	3,8 à 5,2 mm	6,4 mm	3,2 mm	10m
CEL127192	Noir	7,7 à 10,2 mm	12,7 mm	6,4 mm	10m
CEL127193	Noir	11,4 à 15,3 mm	19,1 mm	9,5 mm	10m

## Gaine thermorétractable



RÉF.	COULEUR	Ø ADMISSIBLES	Ø AVANT RÉTREINT	Ø APRÈS RÉTREINT	CONDITIONNEMENT
<b>SR2 – Paroi moyenne – Barre de 1m – sans adhésif</b>					
CEL127391	Noir	3,8 à 9,6mm	12mm	3mm	1
CEL127394	Noir	7,5 à 18mm	22mm	6mm	1
CEL127397	Noir	9 à 27mm	34mm	7mm	1