



Saunier Duval

Chaudière Chauffage Seul

THEMA AS CONDENS 25

SAU0010025101

Mode d'installation : Mural
 Mode d'évacuation : Ventouse
 Catégorie de gaz : I2N et I3P
 Efficacité énergétique saisonnière : 94/A
 Puissance nominale de chauffage : 24,7kW
 Puissance intermédiaire : 2,4kW
 Puissance utile ajustable à 80/60°C : 2,4 à 24,7kW
 Poids vide / rempli : 29kg / 40,5kg
 Dimensions : 740 x 418 x 344mm



Chaudières Chauffage + ECS

THEMAPLUS CONDENS F25 Complète



Mode d'installation : Mural
 Mode d'évacuation : Ventouse
 Poids : 38,4kg
 Dimensions : 740 x 418 x 344mm

CHAUFFAGE

Efficacité énergétique saisonnière : 94/A
 Puissance thermique mini maxi : 4,9 à 24,2kW
 Rendement utile à charge partielle (30%) : 109,3%

SANITAIRE

Efficacité énergétique saisonnière : 82/A
 Puissance thermique maxi : 25,5kW
 Débit seuil (l/min) : 1,5

SAU0010021497

THEMA PLUS CONDENS F 31 Complète



Mode d'évacuation : Ventouse
 Technologie : I2N et I3P
 Efficacité énergétique saisonnière chauffage : 94/A
 Efficacité énergétique saisonnière eau chaude : 82/A
 Profil de soutirage : XL
 Puissance nominale chauffage : 25kW
 Puissance intermédiaire : 3,4kW
 Rendement à charge nominale : 97,9%
 Rendement à charge partielle : 108,8%
 Poids vide / rempli : 33,8kg / 46kg
 Dimensions : 740 x 418 x 344mm

CHAUFFAGE

Puissance utile ajustable 80/60°C : 3,4 - 25kW

SANITAIRE

Puissance utile maximale : 31kW
 Débit spécifique : 14,8L/min
 Capacité du ballon : 3,2L

SAU0010025109

THEMA PLUS CONDENS F 26 Complète



Mode d'évacuation : Ventouse
 Technologie : I2N et I3P
 Efficacité énergétique saisonnière chauffage : 94/A
 Efficacité énergétique saisonnière eau chaude : 83/A
 Profil de soutirage : XL
 Puissance nominale chauffage : 20kW
 Puissance intermédiaire : 2,4kW
 Rendement à charge nominale : 97,9%
 Rendement à charge partielle : 109%
 Poids vide / rempli : 29,7kg / 41,2kg
 Dimensions : 740 x 418 x 344mm

CHAUFFAGE

Puissance utile ajustable 80/60°C : 2,4 - 20kW

SANITAIRE

Puissance utile maximale : 26kW
 Débit spécifique : 12,3L/min
 Capacité du ballon : 3,2L

SAU0010025107

THEMAFAST CONDENS F25 Complète



Mode d'installation : Mural
 Mode d'évacuation : Ventouse
 Technologie : Gaz à condensation
 Poids vide / rempli : 38,4kg / 42,1kg
 Dimensions : 740 x 418 x 344mm

CHAUFFAGE

Efficacité énergétique saisonnière : 94/A
 Puissance thermique mini maxi : 4,9 à 18,1kW
 Rendement utile à charge partielle : 108,4%

SANITAIRE

Efficacité énergétique saisonnière : 86/A
 Profil de soutirage : XL
 Puissance thermique maxi : 25,5kW
 Débit spécifique : 12,2L/min

SAU0010021498



Saunier Duval

Chaudières Chauffage + ECS

DUOMAX CONDENS F 30/90 Complète



Mode d'installation : Sol
 Technologie : Condensation
 Mode d'évacuation : Ventouse
 Poids vide / rempli : 109kg / 203kg
 Dimensions : 1320 x 600 x 698mm

CHAUFFAGE

Efficacité énergétique saisonnière : 96/A
 Puissance thermique mini maxi : 5,9 à 27,1kW
 Rendement à charge partielle : 108%

SANIATIRE

Classe d'efficacité énergétique : A
 Profil de soutirage : XL
 Puissance thermique maxi : 30kW
 Capacité de stockage : 89,1L
 Débit spécifique : 27L/min

SAU0010014601



Plaque de raccordement Duo-Max/HelioTwin avec remplissage manuel

SAU0010040211

ISOTWIN CONDENS F 26 Complète



Mode d'évacuation : Ventouse
 Catégorie de gaz : I2N et I3P
 Efficacité énergétique saisonnière chauffage : 94A
 Efficacité énergétique saisonnière eau chaude : 85A
 Profil de soutirage : XL
 Puissance nominale chauffage : 20kW
 Puissance intermédiaire : 3,84kW
 Poids vide / rempli : 55kg / 104kg
 Dimensions : 892 x 470 x 514mm

CHAUFFAGE

Puissance utile ajustable 80/60°C : 2,5 - 20kW

SANIATIRE

Puissance utile maximale : 26kW
 Débit spécifique : 18,5L/min
 Capacité du ballon : 42L

SAU0010025210

Les accessoires

RÉF.	DÉSIGNATION
SAU0010040209	Plaque de raccordement pour Themo / Semia
SAU0020210110	Douilles de raccordement 1ère installation / remplacement SD
SAU0010031039	Kit ventouse avec coude 60/100

