

NEVIS

- Conçu pour éliminer l'éblouissement
- Équipé de auvents pour contrôler l'éblouissement
- Peut être fourni en DALI, 1-10V ou PUSH dimmable avec une option d'urgence



RÉF	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMEN	UGR
KOSKTSL2328PNL/SCT	595x595mm	23 W	2900lm (3000K) 3000lm (4000K) 3000lm (5000K)	<16
		28 W	3300lm (3000K) 3400lm (4000K) 3400lm (5000K)	

ALDEN

- Éclairage rétroéclairé direct avec des optiques grand angle pour obtenir une répartition un forme de la lumière
- Fournis avec des pilotes sans scintillement en standard
- Convient aux zones de travail visuellement exigeantes non transitoires telles que les bureaux et les locaux d'enseignement



RÉF	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMEN	UGR
KOSFKPNL30BL1-W40	595x595mm	30 W	3200lm (4000K)	<19

ALDEN PRO

- Éclairage rétroéclairé direct avec des optiques grand angle pour obtenir une répartition un forme de la lumière
- Fourni avec des diffuseurs en polycarbonate et des pilotes sans scintillement en standard
- Commutable CCT



RÉF	DIMENSIONS	PUISSANCE	LUMEN	UGR
KOSKPNL30BL2/SCT	595x595mm	30 W	3200lm (3000K)	<19
			3400lm (4000K)	
			3400lm (6500K)	

