

# DOWNLIGHTS

2<sup>ed</sup>


au fil du bain

Groupe MILER

**INDIGO**  
LIGHTING

TIGA RD

- Downlight encastré rond fixe 3 en 1 blanc mat.
- 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Angle du faisceau de 100°.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur fin de phase.



RÉF	DÉSIGNATION	Ø	PUISSANCE	LUMEN
INDDO35630	TIGA 1 RD	170	12 W	1020 Lm
INDDO35730	TIGA 2 RD	220	18 W	1600 Lm
INDDO35830	TIGA 3 RD	240	24 W	2100 Lm

 Signcomplex

**NEW**

## UNIVERSEL & FULLSMART

- Adaptable sur trou existant de Ø65 à Ø205mm
- Tige en métal crantée pour ajustement des ressorts d'encastrement
- Installation rapide du luminaire par quart de tour sur la tige crantée



RÉF	DÉTECTEUR	COULEUR	TEMPÉRATURE	PUISSANCE	LUMENS	IP	POIDS
SIGCLSCAF18N	-	Blanc	3000-6500K	18 W	1350-1700lm	54	1,1kg
SIGCLSCR18NS	Infrarouge - 4m max - 110°	Blanc	3000-6500K	18 W	1400-1620lm	40	0,9kg

**Kosnic** 

## Downlight LED Extra-Plat

**NEW**

- Conception de profil mince
- Longue durée de vie 40 000h
- Fourni en standard avec un driver DC sans scintillement



RÉF	PUISSANCE	ANGLE	Ø PERCEMENT	LUMEN	K
KOSKPNLLS10CF-W40-WHT	10W	110°	140mm	710lm	3000K
KOSKPNLLS12CF-W40-WHT	12W	110°	160mm	900lm	4000K
KOSKPNLLS18CF-W40-WHT	18W	110°	227mm	1350lm	6500K