


Gaines Prefilée ICTA

RÉF	DÉSIGNATION	Ø (mm)	REPLISSAGE	COULEURS	COURONNE (m)
A1U15AR	Prefilée	16	2x1,5	OR	100
A1U15BRT	Prefilée	16	3G1,5	B-R-V/J	100
A1U15BNT	Prefilée	16	3G1,5	B-N-V/J	100
A1U15ABT	Prefilée	16	3G1,5	B-O-V/J	100
A1U15AAR	Prefilée	16	3x1,5	O/O/R	100
A2U15BNRT	Prefilée	20	4G1,5	B-N-R-V/J	100
A2U15BMNRT	Prefilée	20	5G1,5	R-B-V/J-M-N	100
A2U25BRT	Prefilée	20	3G2,5	B-R-V/J	100
A2U25BRT15N	Prefilée	20	3G2,5+1,5	B-R-V/J+N	100
A2U25BRT15BR	Prefilée	20	3x2,5+2x1,5	B-R-V/J-B-R	100
A3R60BRT50	Prefilée	20	3G6	R-B-V/J	50



Prefilée Courants FAIBLES

RÉF	DÉSIGNATION	Ø (mm)	REPLISSAGE	COULEURS	COURONNE (m)
C2C	Prefilée	20	ADSL-PTT298		100
C2F	Prefilée	20	FTP CAT. 5E /4P6 LSZH		100
C2G3X	Prefilée	20	GRADE 3 MTVS		100
C2S	Prefilée	20	COAX 17VATCA		100
C2Z	Prefilée	20	FTP CAT. 6 /4P6 LSZH		100
C3G3S	Prefilée	20	GRADE TV + 17VATC		100



FLEX LUB & LUB PLUS

RÉF	DÉSIGNATION	Ø (mm)	COULEUR	CONDITIONNEMENT	COURONNE (m)
ICTAA16F	Gaine vide avec fil	16	Bleu	100 m	6600 m
ICTAA20F		20	Bleu	100 m	5600 m
ICTAA25F		25	Bleu	100 m	3600 m
ICTAA32F		32	Bleu	50 m	1800 m
ICTAV20F		20	Vert	100 m	5600 m
ICTAV25F		25	Vert	100 m	3600 m



GAINES TPC



RÉF.	DÉSIGNATION
TPC40V	Gaine TPC verte diamètre 40 (55154)
TPC40R	Gaine TPC rouge diamètre 40 (55140)
TPC50R	Gaine TPC rouge diamètre 50 (55149)
TPC63R	Gaine TPC rouge diamètre 63 (55150)
TPC75R	Gaine TPC rouge diamètre 75 (55143)
TPC90R	Gaine TPC rouge diamètre 90 (55144)

Conduits souterrains à double paroi

RÉF.	DÉSIGNATION
NIK04025	ICTA3522 IK10 GRIS DM.40/25
NIK05025	ICTA3522 IK10 GRIS DM.50/25
NIK06325	ICTA3522 IK10 GRIS DM.63/25
NIK09025	ICTA3522 IK10 GRIS DM.90/25

GRILLAGES



RÉF.	DÉSIGNATION
TPCGAVR	GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE 100M (55360)
TPCGAVV	GRILLAGE AVERTISSEUR VERT 100M (55363)

Tubes rigides

RÉF	DÉSIGNATION				COLISAGE BARRE/BOTTE
IRL16FB	Rigid IRL3321 FB	16	13,0		3 / 75
IRL20FB	Rigid IRL3321 FB	20	17,1		3 / 51
IRL25FB	Rigid IRL3321 FB	25	21,7		3 / 51
IRL32FB	Rigid IRL3321 FB	32	28,2		3 / 30
IRL40FB	Rigid IRL3321 FB	40	36,2		3 / 21
IRL50FB	Rigid IRL3321 FB	50	45,7		3 / 15
IRL63FB	Rigid IRL3321 FB	63	56,0		3 / 9