

BASIC ECO


- Driver PCB-B intégré au luminaire
- Flux sortant : 1 300Lm - 109 Lm/W



RÉF	PUISSANCE	ANGLE	TA (°C)	DURÉE DE VIE	DIMENSIONS (HXØ)
ELEHUBLECO23NW	18 W	120°	-5/+25	50 000hrs	230x60 mm

DEIMOS

- Corps en Polycarbonate
- Réflecteur en Aluminium




RÉF	COULEUR	PUISSANCE	ANGLE	TA (°C)	DURÉE DE VIE	DIMENSIONS (HXØ)
ELE990110W	Blanc	20 W	160°	-10/+30	30 000hrs	265x90 mm
ELE990110B	Noir	20 W	160°	-10/+30	30 000hrs	265x90mm

INDIGO LIGHTING

TIMY

- Applique murale ou plafonnier.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RÉF	AC / DC	PUISSANCE	LUMEN / (T°)	IRC	COULEUR
INDTP1139WW31	AC 230V	25W	2 125 Lm / (4000K)	>80	BLANC



PLAFONNIER LED BLANC



- Applique murale ou plafonnier.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



RÉF	PUISSANCE	DIMENSIONS	LUMEN / (T°)	FIXATION	DURÉE DE VIE	IP / IK
MII77888	12 W	190 x 65 mm	1 150 lm / (4000K)	Saillie	30.000 h	65 / 10