



## Éclairage LED M18

- 2 niveaux d'éclairage: un éclairage à 360° avec une intensité de 2 200 Lumens et un éclairage à 90° avec une intensité de 1 000 Lumens
- Design compact pour un transport à une main sur le chantier, avec une poignée de transport intégrée
- Lentille en polycarbonate résistant aux chocs et aux produits chimiques pour une meilleure durée de vie
- Crochet métallique auto-centrant de 10,8 cm pour une utilisation en hauteur sur les tuyaux



MIL4933464134



## Projecteur de chantier autonome CUBE



- 2300 lumen
- Classe III, IP65
- Portable et rechargeable
- 3 niveaux de flux lumineux
- Allumage instantané

KOSKPWLLS30Q165

## Trépied télescopique CUBE



KOSKPWL-STAND



### 25m HO7RNF 3G 1,5

- Châssis tube ø19mm
- Socle 4 prises à clapet 16A / 250V
- Disjoncteur thermique
- Prise surmoulée 16A / 250V
- Frein sur tambour
- IP44

CEBIB25157



### 25m HO7RNF 3G 2,5

- Châssis tube ø19mm
- Socle 4 prises à clapet 16A / 250V
- Disjoncteur thermique
- Prise surmoulée 16A / 250V
- Frein sur tambour
- IP44

CEBIBP25257



### 240m HO7RNF 3G 1,5

- Châssis tube ø19mm
- Socle 4 prises à clapet 16A / 250V
- Disjoncteur thermique
- Prise surmoulée 16A / 250V
- Frein sur tambour
- IP44

CEBIB40157



### 40m HO7RNF 3G 2,5

- Châssis tube ø19mm
- Socle 4 prises à clapet 16A / 250V
- Disjoncteur thermique
- Prise surmoulée 16A / 250V
- Frein sur tambour
- IP44

CEBIBP40157