

**NEW**

## ALFÉA EXTENSA DUO



RÉF	MODÈLES	DIMENSIONS (LXHPmm)	POIDS	VALEUR DE RACCORDEMENT	PUISSANCE CALORIFIQUE À 7/35 °C	TYPE DE RÉFRIGÉRANT
ATL526341	A.I.5	996x1840x60	193 kg	4,5 W	4.5 kW	R32
ATL526342	A.I.6	996x1840x60	193 kg	6 W	6 kW	R32
ATL526343	A.I.8	996x1840x60	194 kg	7,5 W	7,5 kW	R32
ATL526344	A.I.10	996x1840x87	213 kg	10 W	10 kW	R32

Pilotage à distance



**AVANTAGES PROFESSIONNEL**

### NAVISTEM 400S

La Gamme Alféa Extensa A.I. bénéficie de la dernière interface de régulation NAVISTEM 400S simplifiant son utilisation grâce à :



Easy Start : auto paramétrage rapide  
PARAMÉTRAGE devotre installation

Interface intuitive

Menus auto-adaptatifs

## ALFÉA EXCELLIA DUO



RÉF	MODÈLES	DIMENSIONS (HXLXPmm)	POIDS	VALEUR DE RACCORDEMENT	PUISSANCE CALORIFIQUE À 7/35 °C	TYPE DE RÉFRIGÉRANT
ATL526321	A.I.11	1851x648x684	243 kg	10,8 W	10,8 kW	R-410A
ATL526322	A.I.14	1851x648x684	243 kg	13,5 W	13,5 kW	R-410A
ATL526323	A.I.Tri 11	1851x648x684	243 kg	10,8 W	10,8 kW	R-410A

Pilotage à distance



**AVANTAGES PROFESSIONNEL**

### NAVISTEM 400S

La Gamme Alféa Excellia A.I. bénéficie de la dernière interface de régulation NAVISTEM 400S simplifiant son utilisation grâce à :



Easy Start : auto paramétrage rapide  
PARAMÉTRAGE devotre installation

Interface intuitive

Menus auto-adaptatifs

## ALFÉA EXCELLIA DUO HP



RÉF	MODÈLES	DIMENSIONS (LXHPmm)	POIDS	VALEUR DE RACCORDEMENT	PUISSANCE CALORIFIQUE À 7/35 °C	TYPE DE RÉFRIGÉRANT
ATL526641	HP A.I.16	1851x648x684	166 kg	16 W	16 kW	R-410A
ATL526643	HP A.I.Tri 17	1851x648x684	166 kg	17 W	17 kW	R-410A

Pilotage à distance



**NAVISTEM 400S INTÉGRÉE**

Fonction Easy Start intégrée permettant un paramétrage rapide et intuitif de la PAC.  
Régulation d'1 ou 2 zones (kit 2 zones en option) sur loi d'eau avec sonde extérieure fournie.


### ACCESSOIRES

NOVILINK A59



ATL074231

KIT RÉLAIS APPOINT 6kW



ATL075327