




Saunier Duval



PAC Chauffage + Eau Chaude

RÉF : SAU0010021149
GeniaAIR SPLIT 5 230V

RÉF : SAU0010023171
GeniaSET SPLIT 3/5

PAC 5kW Mono

SAU0010028466

PAC Chauffage + Eau Chaude

PAC Chauffage Seul

RÉF : SAU0010023497
Module hydraulique SPLIT 7

RÉF : SAU0010021150
GeniaAIR SPLIT 7 230V

RÉF : SAU0010023172
GeniaSET SPLIT 7

PAC 7kW Mono

SAU0010028474

PAC 7kW Mono

SAU0010028467

PAC Chauffage + Eau Chaude

PAC Chauffage Seul

RÉF : SAU0010023527
Module hydraulique SPLIT 10/12

RÉF : SAU0010021151
GeniaAIR SPLIT 10 230V

RÉF : SAU0010023173
GeniaSET SPLIT 10/12

PAC 10kW Mono

SAU0010028475

PAC 10kW Mono

SAU0010028468

RÉF : SAU0010021152
GeniaAIR SPLIT 10 400V

PAC 10kW Tri

SAU0010028469

PAC Chauffage + Eau Chaude

RÉF : SAU0010021153
GeniaAIR SPLIT 12 230V

RÉF : SAU0010023173
GeniaSET SPLIT 10/12

PAC 12kW Mono

SAU0010028470

RÉF : SAU0010021154
GeniaAIR SPLIT 12 400V

PAC 12kW Tri

SAU0010028471





Modules Hydrauliques SPLIT

	SPLIT 7 SAU0010023497	SPLIT 10/12 SAU0010023527
Raccordement circuit de chauffage	-	1
Raccordement ECS	-	1
Capacité du vase d'expansion	-	10
Pression maximale circuit de chauffage	-	3
Débit volumique nom / max	550 / 1 020	1 130 / 1 700
Puissance appoint électrique maximale	5,4 (8 étages)	5,4 (8 étages)
Alimentation électrique	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Intensité maximale du circuit d'alimentation	23,5 A	23,5 A
Puissance électrique maximale du circulateur en chauffage	60W	100W
Dimensions H x l x P	720 x 440 x 350	720 x 440 x 350

GeniaSET SPLIT

	GeniaSET SPLIT 3/5 SAU0010023171	GeniaSET SPLIT 7 SAU0010023172	GeniaSET SPLIT 10/12 SAU0010023173
Capacité du ballon	188L	188L	188L
Volume max eau chaude 45°C	249L	243L	242L
Raccordement circuit de chauffage - ECS	1 - 3/4	1 - 3/4	1 - 3/4
Capacité du vase d'expansion	15L	15L	15L
Pression max circuit de chauffage - ECS	3 - 10	3 - 10	3 - 10
Débit volumique nom / max	300/510 400/790	550/1 020	1 130/1 700 1 180/1 800
Alimentation électrique	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Puissance électrique maximale du circulateur en chauffage	60W	60W	100W
Dimensions H x l x P	1 880 x 595 x 693	1 880 x 595 x 693	1 880 x 595 x 693

Unité Extérieure GeniaAIR SPLIT

	5 SAU0010021149	7 SAU0010021150	10 SAU0010021151	10 TRI SAU0010021152	12 SAU0010021153	12 TRI SAU0010021154
air +7°C / eau +35°C						
Puissance calorifique	4,4kW	5,9kW	9,7kW	9,7kW	10,3kW	10,3kW
COP	4,7	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5
air -7°C / eau +35°C						
Puissance calorifique	4,9kW	6,7kW	10,2kW	10,2kW	11,8kW	11,8kW
COP	2,7	2,6	2,8	2,8	2,5	2,5
Alimentation électrique	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz	400 V / 50Hz	230 V / 50Hz	400 V / 50Hz
Dimensions H x l x P	720 x 440 x 350	720 x 440 x 350	720 x 440 x 350	720 x 440 x 350	720 x 440 x 350	720 x 440 x 350