

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES

IR SAP

Gamme FLÈCHE ECO



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Radiateur en acier avec fluide caloporteur
- Tubes ronds $\varnothing 22\text{mm}$ et collecteurs D 40x30mm
- Alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote NF
- Câble électrique longueur 1,2m
- Système de fixation murale dans la couleur du radiateur

Rapport
Qualité / Prix
Imbattable

+ OPTION

TÉLÉCOMMANDE IR

- Compatible avec tous les modèles



IRSREELETRASM40

RÉF	COULEUR	PUISSANCE	DIMENSIONS (H x L x Pmm)	POIDS
IRSPRP050G01A401NNN	Blanc	500W	944 x 500 x 30	10,5kg
IRSPRM050G01A401NNN	Blanc	750W	1 322 x 500 x 30	14,5kg
IRSPRL060G01A401NNN	Blanc	1000W	1 658 x 600 x 30	20,3kg

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUES

IR SAP

Gamme ARES



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Radiateur en acier avec tubes ronds $\varnothing 23\text{mm}$ et collecteurs D 40x30mm
- Raccordement hydraulique 1/2" central 50mm
- Pression maximale de service 8 bars
- Température maximale de service 95°C
- Résistance digitale IR, classe II, IP44
- Fil pilote



RÉF.	COULEUR	DÉSIGNATION	HAUTEUR (mm)	LARGEUR	PUISSANCES (W)		VERSION MIXTE
					$\Delta T50$	$\Delta T30$	
IRSEIM053B01IR01NNN	Blanc	22 tubes / 2 espaces	1118	530	547	293	500W
IRSEIL053B01IR01NNN	Blanc	28 tubes / 3 espaces	1462	530	710	380	750W
IRSEIG058B01IR01NNN	Blanc	34 tubes / 3 espaces	1720	580	853	457	1000W

Résistance électrique avec contrôle électronique pour installation mixte



PUISSANCE: 400 W

IRSANRE0400GFP01



PUISSANCE: 600 W

IRSANRE0600GFP01



PUISSANCE: 800 W

IRSANRE0800GFP01



PUISSANCE: 1200 W

IRSANRE1200GFP01